

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R20 - 0/0,6 M

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R20 - 0/0,6 M*

2. Kavandatud kasutusala(d): Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

3. Tootja: Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 2+

6a. Ühtlustatud standard: EN 13139:2002+AC:2004

Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg. nr. 1504

Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0356

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus
Terasuurus	0 / 0,6
Terastikuline koostis (sõela läbind)	
0,63 mm	100 %
0,25 mm	6585 %
0,125 mm	4060 %
0, 063 mm	040 %
Peenosiste sisaldus	0....40 %
Terade tihedus	2,52 - 2,72 Mg/m ³
Veeimavus	< 1
Kloriidide sisaldus	≤ 0,02 %
Üldväävlis sisaldus	< 0,1 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Ohtlike ainete eraldumine	I ≤ 1
Petrograafilise kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedijuht
Rakke 01.03.2025.a.





1504

Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301

Rakke tehas

<https://nordkalk.ee/toimivusdeklaratsioonid-ja-ce-margised/>

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R20 - 0/0,6 M

EN 13139:2002+AC:2004

„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk LK R20 - 0/0,6 M

Hoonetes, teedes ja muudes ehitistes kasutatav mört

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 0,6
Peenosiste sisaldus	0 - 40 %
Kloriidide sisaldus	≤ 0,02 %
Happes lahustuvad sulfaadid	AS _{NR}
Üldväävli sisaldus	< 0,1 %
Ohtlike ainete eraldumine / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1
Petrograafiline kirjeldus (toorainele)	100 % lubjakivi