

SUORITUSTASOILMOITUS

0313-Nordkalk-03032025

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: *Asfalttifieri, Nordkalk Parfill 80*
2. Aiottu käyttötarkoitus: *Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin*
3. Valmistaja: *Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen*
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600, Parainen
5. AVCP-luokka: 2+
- 6a. Harmonisoitu tuotestandardi: *EN 13043:2002/AC:2004*
Ilmoitettu laitos: *Control Union Finland Oy, CPR/2412*
Ilmoitetun laitoksen todistus: *2412-CPR-3101-05*

7. Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
<i>Raemuoto, raekoko ja kiintotiheys</i> <i>Rakeisuus</i>	<i>2,000 mm - 100 %</i> <i>0,125 mm - 90 - 100 %</i> <i>0,063 mm - 82 - 92 %</i>	<i>EN 13043:2002/AC:2004</i>
<i>Blaine-testi</i> <i>Kiintotiheys</i>	<i>NPD</i> <i>2,67 - 2,75 Mg/m³</i>	
<i>Petrografinen kuvaus</i>	<i>Kalkkikivi kalliomurske</i>	
<i>Jäykistymisominaisuudet</i> <i>Tiivistetyn fillerin tyhjätila (Rigden)</i> <i>Pehmenemispisteen muutos – "Rengas-kuula testi"</i> <i>Lisätyn bitumin "bitumiluku"</i>	<i>V_{28/45}</i> <i>NPD</i> <i>NPD</i>	
<i>Vesiliukoisuus ja vesiherkkyys</i> <i>Vesiliukoisuus</i> <i>Vesiherkkyys</i>	<i>NPD</i> <i>NPD</i>	
<i>Puhtaus</i> <i>Haitalliset hienoainekset</i>	<i>NPD</i>	
<i>Hehkutushäviö</i> <i>Kivihiililentotuhkan hehkutushäviö</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kalsiumkarbonaattipitoisuus</i> <i>Kalkkifillerikiviaineksen kalsiumkarbonaattipitoisuus</i>	<i>CC₇₀</i>	
<i>Vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	<i>NPD</i>	
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i> <i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	<i>NPD</i>	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Joona Mannermaa, Tuotelaatupäällikkö, Nordkalk Oy Ab

Parainen 3.3.2025

